



Creating healthy spaces



Verandascreen®

Le store idéal pour chaque véranda

Verandascreen®

Introduction

Depuis des années déjà, Verandascreen est reconnu comme un store extérieur très efficace à un prix démocratique pour toutes les vérandas modernes ou classiques. Il s'agit d'un système extrêmement fiable et de grande qualité. Grâce à son esthétique discrète et à son vaste choix de couleurs de toile et de profils Verandascreen s'harmonise parfaitement à votre environnement. Les toiles de haute technologie vous garantissent une agréable température ambiante. Verandascreen filtre les rayons du soleil, vous procure une atmosphère agréable et protège les couleurs de votre décoration intérieure. Votre spécialiste vous installera facilement et rapidement ce store de véranda aux qualités exceptionnelles et vous bénéficiez en plus d'une garantie de 5 ans.

Produit

- Une expérience de longue date fait de Verandascreen le champion de la protection solaire
- Store extrêmement robuste et fiable
- Verandascreen est équipé d'un moteur tubulaire
- L'ingénieux système de ressort de Verandascreen lui confère une tension inégalée
- Toutes les toiles ont un coefficient très élevé de protection solaire
- Toile polyester Soltis ou toile acrylique dans une large gamme de coloris
- Soltis 86/92 : pas d'angle minimum d'inclinaison.
- Les profils ALU sont disponibles dans toutes les teintes RAL

Applications

- Applicable sur tous les vitrages inclinés par ex. vérandas, pergolas et jardins d'hiver
- Conçu pour la construction neuve et la rénovation
- Verandascreen est également adapté aux projets de construction où des demandes très élevées sont exigées concernant la protection solaire. Pour obtenir un résultat optimal, une concertation est recommandée entre le concepteur du bâtiment, le promoteur et le fournisseur de la protection solaire.

Caractéristiques techniques

- Dimensions maximales
 - Simple : largeur max : 4500 mm
avancée max : 7000 mm
surface de toile max : 16 m² sans rouleau de maintien de la toile
21 m² avec rouleau de maintien de la toile
 - Accouplé : largeur max : 9000
avancée max : 7000 mm
surface de toile maximale : 21 m²/partie
- Caisson en aluminium : H 175 mm x P 230 mm
- Montage Top-bottom

Garantie

- 10 ans de garantie sur le laquage
- 5 ans de garantie sur le produit
- Conforme à la norme européenne EN 13561, classe de vent 3
- Déclaration de prestation DOP 201409-F009



caisson




capteur de vent



accouplé

Distributeur



RENSON® se réserve le droit d'apporter des modifications techniques aux produits concernés. RENSON® est conforme à la norme PEB. Vous pouvez télécharger les brochures les plus récentes sur www.renson.eu



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces