



# Topfix®

Der erste Windfeste Textil-Sonnenschutz  
für extreme Windbelastung

## Beschreibung

RENSON® Sunprotection-Screens stellt den Topfix, einen windfesten Textil-Sonnenschutz für extreme Windbelastung, vor. Dieser Sonnenschutz basiert sich auf einer neuen, revolutionären Spanntechnik. Er kombiniert die renommierte intelligente Fixscreen-Technologie von RENSON® mit einer revolutionären Spanntechnik.

Dadurch wird eine unübertroffene Tuchspannung realisiert, die eine extreme Windbelastung bis 120km/h ermöglicht\*. Die kompakte Kassette und die große Farbauswahl bei Tüchern und Profilen erlaubt eine einfache und perfekte Integration innerhalb Ihrer Architektur. In Kombination mit einem Verdunklungstuch ist bei Innen- und Außenanwendungen eine vollständige Verdunklung realisierbar bis zu 18 m<sup>2</sup> (zwei-teilig).

## Produkt

- Sonnenschutz mit revolutionärer Tuchspannung
- Intelligentes, windfestes Führungssystem mit Fixscreen-Technologie
- Äußerst Windfest: Garantie bis 120 km/h in ausgefahrenem Zustand\*
- Elektrische Bedienung
- Kompakte Kassette
- Profile eloxiert oder in allen RAL-Farben lieferbar
- Polyester Tuch oder Polyester-Verdunklungstuch (Soltis) - sehr breite Farbpalette

## Anwendungen

- Anwendbar bei allen horizontalen und vertikalen Verglasungen oder Schräganlagen: z. B. Lichtbänder: Pult- oder Satteldach, Oberlichter, Wintergärten, ...
- Für Montage auf allen Fenstertypen: Aluminium, Holz, PVC
- Für Neubau und zu renovierende Gebäude
- Für den privaten Wohnungsbau oder Projekte: Krankenhäuser, Seniorenheime, Bürogebäude, Schulen ...
- Von oben nach unten laufend (Top-Bottom-Montage)
- Für Innen- und Außenanwendungen

## Technische Eigenschaften

- Max. Abmessungen:
  - Einzel: W 4000 mm x A 3000 mm
  - Gekoppelt: W 6000 mm x A 3000 mm
- Aluminiumgehäuse: H 105 x T 100 mm
- Neigungswinkel 0° bis 90°  
Für horizontale Installation (Außen Anwendung):
  - Ein minimaler Neigungswinkel ist nicht erforderlich für Soltis 86
  - Ein minimaler Neigungswinkel ist erforderlich von 8° für Soltis 92/B92

## Garantie

- 5 Jahren auf alle Mängel, die bei normaler Verwendung sowie bei regelmässiger Wartung und Pflege auftreten können
- 10 Jahren auf die Lackierung
- Gemäss der europäischen Norm EN 13561, Windklasse 3
- Leistungserklärung DOP 201409-F012
- Garantie bis 120 km/h in geschlossenem Zustand\*

\* Windtunneltest des Von Karman Instituts: Nr. EAR0852



Seitliche Führungsschiene:  
Fixscreen®-Technologie



Ihr Fachhändler



RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. Sie können die neuste Version dieser Broschüre unter [www.renson.eu](http://www.renson.eu) herunterladen.



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.  
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem  
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09  
info@rensonscreens.be • [www.renson.eu](http://www.renson.eu)



Creating healthy spaces