



Creating healthy spaces



Verandascreen®

Eine besondere Sonnenschutzanlage
für jeden Wintergarten

Verandascreen®

Einleitung

Verandascreen steht für einen äußerst wirksamen und kostengünstigen außenliegenden Sonnenschutz für den klassischen oder modernen Wintergarten. Dank der diskreten Formgebung und der großen Farbauswahl bei den Tüchern und Profilen harmonisiert Verandascreen perfekt mit Ihrer Wohnung. Der Verandascreen mit hochwertigen Tüchern beschränkt die Sonneneinstrahlung, was zu einem angenehmen Innenklima im Wintergarten führt. Darüber hinaus sorgt das System dafür, dass Ihr Interieur seine Farben nicht verliert. Der Verandascreen kann einfach und schnell vom Fachmann montiert werden, und genießt eine Garantie von 5 Jahren.

Produkt

- Hochwertige Wintergartenbeschattung dank einer langjährigen Erfahrung
- Dauerhafter, zuverlässiger und ästhetischer Sonnenschutz
- Elektrische Steuerung mit Rohrantrieb
- Einzigartige Tuchspannung dank eines fortschrittlichen Spannsystems
- Kombinierbar mit Soltis - oder Acryl-Tüchern mit hohem sonnenschutz-Koeffizient
- Polyester Tuch Soltis in einem sehr umfangreichen Farbspektrum erhältlich
- Tücher
- Soltis 86/92: kein minimaler Neigungswinkel
- Profile lieferbar in allen RAL-Farben

Anwendungen

- Für die Montage auf allen horizontalen oder schrägliegenden Fenstern, z.B. bei Wintergärten
- Für den Neubau oder die zu renovierende Gebäude
- Für Objekte, bei denen an den Sonnenschutz hohe Ansprüche gestellt werden. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir eine frühzeitige Beratung zwischen Architekt, Projektleiter und Sonnenschutz-Lieferanten.

Technische daten

- Max. Abmessungen:
 - Einzel: Max. Breite: 4500 mm
Max. Ausfall: 7000 mm
Maximale Fläche: 16 m² ohne Stützrolle für das Tuch
21 m² mit Stützrolle für das Tuch
 - Koppelbar: Maximale Breite: 9000 mm
Max. Ausfall: 7000 mm
Maximale Fläche: 21 m²/Teil
- Aluminiumgehäuse: H 175 x T 230 mm
- Montage von oben nach unten

Garantie

- 10 Jahren auf die Lackierung
- 5 Jahren auf alle Mängel, die bei normaler Verwendung sowie bei regelmäßiger Wartung und Pflege auftreten können
- Gemäß der europäischen Norm EN 13561, Windklasse 3
- Leistungserklärung DOP 201409-F012



Kassette




Windwächter



Gekoppelt

Ihr Fachhändler



Duits 04/16

RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. Sie können die neueste Version dieser Broschüre unter www.renson.eu herunterladen.



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A.
IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
info@rensonscreens.be • www.renson.eu



Creating healthy spaces

© L2000439