



Creating healthy spaces



patented technology

Topfix[®] VMS



Windfester horizontaler Sonnenschutz für VELUX[®]
Modulares Oberlicht-System (VELUX[®] Modular Skylight)

Beschreibung

Auf Anfrage von VELUX®, hat RENSON® die Topfix ausgelegt für die Montage auf dem VELUX® Modularem Oberlicht-System (VELUX® Modular Skylights) und konzipierte den Topfix VMS (Patent Pending).

Der zenitale außenliegende Sonnenschutz Topfix VMS ist mit einer revolutionären Spanntechnik ausgestattet und wurde mit der renommierten Fixscreen-Technologie realisiert. Zudem wurde er speziell für den Einsatz auf den VELUX® Modular Skylights-Modulen entwickelt. Der Topfix VMS passt sowohl auf die festen als auch auf die beweglichen Module z.B. mit speziellen Montagefüßen um eine perfekte Befestigung auf dem VELUX® Modular Skylights zu ermöglichen. Die Kombination vom VELUX® Modular Skylights und dem Topfix VMS ist eine von VELUX® und RENSON® ausgelegte und optimale Produktlösung.

Dank der bekannten Fixscreen-Technologie entsteht eine unübertroffene Tuchspannung und dies sogar bei einer extremen Windlast von bis zu 120 km/h*. Dadurch gehören gerissene und klappernde Tücher der Vergangenheit an.

Produkt

- Zenitaler außenliegender Sonnenschutz mit revolutionärer Tuchspannung
- Intelligentes, mit der Fixscreen-Technologie realisiertes windfestes Führungssystem
- Elektrische Bedienung: Sie funktioniert mittels einen speziell, von VELUX® genehmigtem Protokolls für die Anwendung in ein Gebäudemanagementsystem. Dieses Protokoll ist erforderlich, um eine kombinierte Funktion zwischen VELUX® Modulares Oberlicht-System und Topfix VMS sicherzustellen.
- Extrem windfest: Garantie bis 120 km/h im geschlossenen Stand*
- Profile in eloxierter Ausführung oder in allen RAL-Farben erhältlich
- Polyester Tuch Soltis 86 & 92 in einem sehr umfangreichen Farbspektrum erhältlich

	Innensonnenschutz VELUX			Außensonnenschutz RENSON		
	Grau 4083	Weiß 4084	Schwarz 4085	Grau S92-2045	Weiß S92-2044	Schwarz S92-2053
g _{not} Glastype 10	0,47	0,39	0,50	0,07	0,14	0,09

Andere Glastypeen und Tücher: auf Anfrage

Anwendungen

- Für Fest stehende Module, Module für Komfortlüftung und Rauch- und Wärmeabzug von VELUX® Modulares Oberlicht-System
- Für Krankenhäuser, Erholungsheime, Büros, Schulen, Atrien, Geschäftszentren...

Abmessungen

- Max. Abmessungen: B 4.000 x U 3.000 mm
- Aluminiumverkleidung: H 105 x T 100 mm
- Neigungswinkel: 0° bis einschließlich 90°
- Montage von oben nach unten

Garantie

- 5 Jahren auf alle Mängel, die bei normaler Verwendung sowie bei regelmässiger Wartung und Pflege auftreten können
- 10 Jahren auf die Lackierung
- Gemäss der europäischen Norm EN 13561, Windklasse 3 (DOP 201409-F012)
- Garantie bis 120 km/h in geschlossenem Zustand (H Montagefüße = 80 mm)*
- Garantie bis 80 km/h in geschlossenem Zustand (H Montagefüße = 160 mm (Rauch- und Wärmeabzug))

* Windtunneltest Von Karman Institute (n° EAR0852).



Führung



VELUX® Modulares Oberlicht-system + Topfix® VMS



Detail Endschiene

Ihr Fachhändler



RENSON® behält sich das Recht vor, technische Änderungen an den besprochenen Produkten vorzunehmen. Sie können die neuste Version dieser Broschüre unter www.renson.eu herunterladen.



N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A
 IZ 1 Flanders Field • Kalkhoevestraat 45 • B-8790 Waregem
 Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09
 info@rensonscreens.be • www.renson.eu

