

PRODUCTKENMERKEN

- EC gelijkstroommotor: totaaldebiet van 350 m³/h bij maximale druk van 190 Pa
 - Thermisch beveiligd
 - 0-10 V gestuurd
- Vraaggestuurd ventileren dankzij regeling op:
 - Relatieve vochtigheid (centrale vochtsensor in de unit)
 - Aanwezigheid (bekabelde aanwezigheidssensoren in toilet / badkamer + toilet)
 - NIKO® sokkel met klauwbevestiging
 - Afdekplaat niet inbegrepen
 - Centrale kern compatibel met Bticino
 - Min. 2 x 0,34 mm² / Max. 2 x 0,8 mm² (max. 30 m)
 - Geen externe voeding nodig
 - CO₂ in de keuken (geïntegreerde sensor in de bediening)
 - Luchtkwaliteitsindicatie op de bediening (groen – oranje – rood)
 - 230 V voeding
- Bediening via TouchDisplay
 - Rf communicatie
 - 230 V voeding
- Mogelijkheid om 6 natte ruimtes aan te sluiten dankzij 6 aanzuigpunten
- Standaard 6 aanzuigpunten uitgerust met adapterstukken Ø 125 mm en Ø 80 mm
- Afblaaspunt Ø 125 mm [adapter naar Ø 150 mm]
- Recycleerbare kunststof behuizing (polypropyleen)
- Compact formaat: makkelijk integreerbaar in technische ruimte, zolder of vals plafond/muur
- Horizontale of verticale plaatsing d.m.v. 4 schroeven
- Eenvoudig onderhoud van ventilatoreenheid dankzij verwijderbare afdekplaat & motorplaat
- Fluisterstille motor


B

48 dB(A)

350 m³/h

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen: 320 x 320 x 180 mm
[L x B x H]
- Gewicht: 3,350 Kg
- Aansluitspanning: 1 x 230 V / 50 Hz
- Maximaal verbruik: 86 W

VENTILATORCURVES

