

## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Moteur EC à courant continu sans vibrations: débit total de 350m<sup>3</sup>/h sous une pression maximale de 200Pa
- Possibilité de raccorder 6 pièces humides grâce aux 6 points de raccordement
- Les 6 points de raccordement sont équipés en standard avec des pièces d'adaptation Ø125 et Ø80
- Sortie d'extraction a un Ø125 (adaptable à Ø150mm)
- Boîtier en matériel synthétique recyclable (polypropylène)
- Format compact facile à intégrer dans un espace technique, un grenier ou un faux-plafond/ mur
- Montage horizontal ou vertical au moyen de 4 vis
- Entretien facile grâce au couvercle amovible de l'unité de ventilation
- Moteur très silencieux
- Commande au moyen d'un interrupteur à 3 positions
- Les bouches d'extraction :
  - Bouchon rectangulaire en PVC blanc (RAL 9010) avec panneau frontal amovible pour l'entretien
  - Diamètre de raccordement 80mm
  - Alimentation: pile 9V [ non inclus] ou carte d'alimentation 12 VAC [en option ]
  - Dimensions des bouchons d'extraction PH75 , PT25 , H50 : 151 x 159 x 43mm [ LxPxH ]
  - Entretien facile avec couvercle amovible



**B**

47 dB(A)

350 m<sup>3</sup>/h

**PT25:** Extraction de la toilette avec détecteur de présence et la minuterie 20'

**H50:** Extraction de la buanderie avec contrôle de l'humidité

**PH75:** Extraction de la salle de bains ou la cuisine avec détecteur de présence et contrôle de l'humidité

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions: 320 x 320 x 180mm [Lxlarg.xH]
- Poids: 3,455 Kg
- Tension: 1 x 230V/50Hz
- Consommation moyenne: 27W
- Consommation maximale : 54W

## COURBES DU VENTILATEUR

