



Creating healthy spaces



PATENTED TECHNOLOGY & PATENT PENDING

Slidefix®

Estor enrollable deslizante lateral

Renson® marca las tendencias en el mercado de la protección solar y sigue de cerca las últimas tendencias arquitectónicas. La "arquitectura invisible" es una de estas tendencias y complementa el deseo del minimalismo. El Slidefix de Renson® también anticipa el cambio hacia la arquitectura invisible. Esta nueva innovación, con un estor de apertura lateral es la solución ideal para grandes aberturas; ventanas correderas y soluciones en esquina.

- Esta protección solar abre deslizando lateralmente y sigue el movimiento de una puerta corredera. Este movimiento lógico resulta en una mayor comodidad de uso.
- El movimiento lateral también mejora la flexibilidad en cuanto al uso de la estancia y la necesidad de protección solar en cada momento.
- Su diseño duradero garantiza un mantenimiento sencillo, un desagüe perfecto y una integración invisible en el conjunto del edificio.
- Se puede combinar perfectamente con otros estores del catálogo de Renson®.

Producto

- El cajón y las guías superiores e inferiores se pueden ocultar en obra.
 - El cajón se puede empotrar en la pared pero mantiene el acceso sencillo para (des)montar el eje y el motor.
 - La guía superior se puede instalar de forma oculta en la pared.
 - La guía inferior se puede empotrar en el suelo y tiene previsto un desagüe.
- La guía inferior se abre con facilidad para su mantenimiento (hojas/ suciedad/...)
- Los perfiles de aluminio pueden ser termolacados o anodizados.
- Existe una amplia gama de tejidos de poliéster.
- Su accionamiento es motorizado con tecnología Connect&Go.

Usos

- Nueva construcción
- Grandes ventanales fijos o practicables
- Esquinas vidrio - vidrio

Especificaciones técnicas

- Dimensiones del cajón (Ancho x profundidad): 150 x 110 mm
- Anchura máxima: 4000 mm
- Altura máxima: 3000 mm
- Guías laterales miden 100 x 110 mm

Garantía

- 10 años sobre el lacado de los perfiles de aluminio.
- 5 años de garantía sobre defectos en condiciones de uso normales con un mantenimiento regular.
- Según la norma Europea EN 13561 : WK3



Sistema simple







Sistema doble



Solución en esquina



Desagüe



RENSON® se reserva el derecho de realizar modificaciones en los productos discutidos. El folleto más reciente se puede descargar en www.renson.es

Persona de contacto:
Bart Derudder • tel.: 0034 675 098 677 • bart.derudder@renson.net

RENSON® HQ
IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 71 11 • Fax +32 (0)56 60 28 51
info@renson.eu • www.renson.eu



Creating healthy spaces