

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Ventilateur

- Système de ventilation commandé à la demande avec Agréation Technique Générale ATG-E 14/E019
- Moteur EC à pression constante : débit total de 340 m³/h sous 100 Pa (100 m³/h sous 200 Pa)
 - Moteur intégré dans la sortie en toiture
 - Tension : 1 x 230 V/50 Hz
 - Consommation maximale : 24 W
- Possibilité de raccorder 4 pièces humides grâce à 4 piquages
 - 4 pièces humides (toilettes, salle de bains, cuisine, buanderie)
 - 2 pièces humides + hotte non motorisée (2 piquages nécessaires pour la hotte)
- Caisson de distribution en polypropylène expansé
 - Détecteur central d'humidité dans le caisson
- Détecteurs de présence dans les pièces avec des toilettes
 - Détecteurs de présence câblés (pas d'alimentation extérieure nécessaire)
 - Exécution en blanc
- Détecteur de CO₂ dans la commande TouchDisplay
 - Installation dans la cuisine
- Format compact :
 - Caisson de distribution 325x390x100 mm [Lxlarg.xH]
 - Cheminée 310x750 mm [diam. max. x H]
 - Raccordement de la cheminée sur le caisson de distribution : diam. 125 mm
 - Facile à intégrer entre les chevrons de la toiture ou un faux-plafond
- Couplable directement avec des conduits aérauliques ovales plat, flexibles en matière synthétique (140x60 mm)
- Fixation horizontale ou verticale à l'aide de 4 vis dans les équerres de montage prévues à cet effet
- Electronique facile d'accès grâce à un petit boîtier amovible
- Moteur silencieux
- Acoustique :
 - Le bruit de résonnance est limité : le ventilateur se trouve hors de l'enveloppe du bâtiment
 - Le bruit de circulation est limité grâce au conduit de passage **perforé** avec de la laine de roche à l'arrière qui fait office d'affaiblissement acoustique
- La paroi extérieure de la sortie en toiture est **isolée** (laine de roche) ce qui empêche la condensation
- Installation :
 - Toiture plate : support de cheminée avec col surélevé (G0013560)
 - Toiture inclinée : tuile universelle (G0013555)

Commande

- Commande TouchDisplay avec indication de la qualité de l'air et de l'intensité de la ventilation
 - Détecteur de CO₂ intégré
 - Indication du programme actif
 - Programmation horaire possible
 - Communication sans fil avec l'unité moteur
 - Alimentation 230 V

Réglage

- Réglage à l'aide de grilles design réglables en aluminium

Option

- Possibilité de raccorder une hotte Odormatic[®] au RenoCube[®]



DESSINS TECHNIQUES

