

PEB

- L'ODORMATIC[®] Breva 60v2 est une hotte non motorisée qui est commandée par le système de ventilation mécanique commandé à la demande Healthbox[®] II [Compact] et fait partie intégrante du système de ventilation économe en énergie, système C⁺[®] EVO II.
- L'ODORMATIC[®] Breva 60v2 peut être utilisée comme point d'extraction pour la ventilation de base de la cuisine !

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Extraction commandée à la demande :
 - Lors du branchement de l'ODORMATIC[®] l'extraction de l'air de la cuisson est commandée par l'Healthbox[®] II [Compact]
 - Si on ne cuisine pas, l'ODORMATIC[®] sert de point d'extraction pour le **système de ventilation central commandé à la demande**. Le débit est adapté en fonction de la qualité de l'air dans la pièce.
- **Sans bruit** : l'extraction via l'Healthbox[®] II permet une consommation d'énergie réduite et une faible émission de bruit.
- **Esthétique** : design élégant de la hotte + ventilation invisible via l'Odormatic[®].
- Peut être combinée avec le système Opsinox Triple Flow[®] et Healthbox[®] II [Compact].

NIVEAU DE PRESTATIONS

ODORMATIC [®] Breva 60 v2			
DIMENSIONS		CARACTÉRISTIQUES	
Largeur	598 mm	Opération	2 boutons poussoir
Profondeur	300 mm	Commande	Mécanique
Hauteur	280 mm	Eclairage	LED
Poids	16 kg	Nombre de filtres	4
Finition	Acier inoxydable	Matériau du filtre	Inox
Dimension armoire	600 x 300 x 450 mm		
MONTAGE		TECHNIQUE	
Hauteur min.	650 mm	Alimentation	230 VAC (50 Hz)
Hauteur max.	700 mm	Puissance totale mesurée	140 W
Situation de l'évacuation d'air	Au-dessus (Ø 130 of 150 mm)	Eclairage	2 x 1,2 W
NIVEAU DE PRESTATION			
Puissance du bruit	45 dB [Healthbox]		
Pression du bruit	34 dB		
Capacité d'extraction	Min. 125 m ³ /h - Max. 180 m ³ /h		
Perte de charge sous 125 m ³ /h	15 Pa		