

## EPB

- De ODORMATIC<sup>®</sup> Brevia 60v2 is een motorloze dampkap die aangestuurd wordt via het vraaggestuurde mechanische ventilatiesysteem Healthbox<sup>®</sup> II [Compact] en maakt integraal deel uit van het energiebesparende ventilatiesysteem C\*<sup>®</sup> EVO II.
- De ODORMATIC<sup>®</sup> Brevia 60v2 kan gebruikt worden als extractiepunt voor basisventilatie in de keuken!

## PRODUCTKENMERKEN

- Vraaggestuurde extractie:
  - Bij aanschakelen van de ODORMATIC<sup>®</sup> wordt de extractie van de kooklucht voorzien door de Healthbox<sup>®</sup> II [Compact].
  - Als er niet gekookt wordt, dient de ODORMATIC<sup>®</sup> als extractiepunt van het centrale **vraaggestuurde ventilatiesysteem**. Het debiet wordt aangepast i.f.v. de aanwezige luchtkwaliteit.
- **Geruisloos:** de extractie via de Healthbox<sup>®</sup> II resulteert in een beperkt energieverbruik en een beperkte geluidsproductie.
- **Esthetisch:** elegant design van de dampkap [inbouw] + onzichtbaar ventileren via de Odormatic<sup>®</sup>.
- Te combineren met de Opsinox Triple Flow<sup>®</sup> en Healthbox<sup>®</sup> II [Compact].

## PRESTATIENIVEAU

ODORMATIC <sup>®</sup> Brevia 60v2			
AFMETINGEN		EIGENSCHAPPEN	
Breedte	598 mm	Bediening	2 druktoetsen
Diepte	300 mm	Sturing	Mechanisch
Hoogte	280 mm	Verlichting	LED
Gewicht	16 kg	Aantal vetfilters	4
Afwerking	RVS	Materiaal filter	Inox
Afmeting kast	600 x 300 x 450 mm		
MONTAGE		TECHNIEK	
Min. hoogte	650 mm	Aansluitspanning	230 VAC (50 Hz)
Max. hoogte	700 mm	Totaal opgenomen vermogen	140 W
Locatie luchtafvoer	Boven (Ø 130 of 150 mm)	Verlichting	2 x 1,2 W
PRESTATIENIVEAU			
Geluidsvermogen	45 dB [Healthbox]		
Geluidsdruk	34 dB		
Afvoercapaciteit	Min. 125 m <sup>3</sup> /h - Max. 180 m <sup>3</sup> /h		
Drukverlies bij 125 m <sup>3</sup> /h	15 Pa		