

EPB

- De ODORMATIC[®] Aquito is een motorloze dampkap die aangestuurd wordt via het vraaggestuurde mechanische ventilatiesysteem Healthbox[®] II [Compact] en maakt integraal deel uit van het energiebesparende ventilatiesysteem C⁺ EVO II.
- De ODORMATIC[®] Aquito kan gebruikt worden als extractiepunt voor basisventilatie in de keuken!



PRODUCTKENMERKEN

- **Luchtgordijn:**
 - Het luchtgordijn creëert een barrière van lucht rondom uw kookplaat zodat de geuren en dampen binnen deze zone blijven.
 - Dankzij een kleine zone van geur/damphinder is er maar een **laag afvoerdebiet** nodig = **energiebesparing** (rendement van 80% [motorloze dampkap zonder luchtgordijn = 35%]) + **weinig warmteverlies**.
- Vraaggestuurde extractie:
 - Bij aanschakelen van de ODORMATIC[®] wordt de extractie van de kooklucht voorzien door de Healthbox[®] II [Compact].
 - Als er niet gekookt wordt, dient de ODORMATIC[®] als extractiepunt van het centrale **vraaggestuurde ventilatiesysteem**. Het debiet wordt aangepast i.f.v. de aanwezige luchtkwaliteit.
- **Geruisloos:** de combinatie van extractie via de Healthbox[®] II en een kleine hulpmotor voor het luchtgordijn, resulteert in een beperkt energieverbruik en een beperkte geluidsproductie.
- **Esthetisch:** elegant design van de dampkap + onzichtbaar ventileren via de Odormatic[®].
- Te combineren met de Opsinox Triple Flow[®].

PRESTATIENIVEAU

ODORMATIC [®] Aquito			
AFMETINGEN		EIGENSCHAPPEN	
Breedte	598 mm	Bediening	Druktoets
Diepte	520 mm	Sturing	Mechanisch
Hoogte	115 mm	Verlichting	Halogeen
Gewicht	10 kg	Aantal vetfilters	1
Afwerking	RVS	Filterklasse	EU2 [NEN-EN779]
MONTAGE		Afmeting filter	500 x 185 mm
Min. hoogte	650 mm	Afsluitbare klep	Handbediend
Max. hoogte	700 mm	TECHNIEK	
Locatie luchtafvoer	Boven [Ø 123 mm]	Aansluitspanning	230 V [50 Hz]
PRESTATIENIVEAU		Totaal opgenomen vermogen	140 W
Geluidsvermogen	52 dB	Verlichting	1 x 28 W
Geluidsdruk	41 dB	Luchtgordijn	Ja
Afvoercapaciteit	Min. 125 m ³ /h - Max. 180 m ³ /h		
Drukverlies bij 125 m ³ /h	12 Pa		