




Grilles entrées d'air en aluminium

L'aluminium: qualité, esthétique et durabilité


Entrées d'air extérieures




471 Entrée d'air auto-réglable				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
471/1	275	35	250 x 25	15,0
471/2	375	35	350 x 25	22,0
471/3	475	35	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)	30,0
471/4	700	35	(325 x 25) + 25 + (325 x 25)	45,0




486 Entrée d'air				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
486/1	275	35	250 x 25	27,8
486/2	375	35	350 x 25	38,4
486/3	475	35	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)	51,9
486/4	700	35	(325 x 25) + 25 + (325 x 25)	74,2




586 Entrée d'air				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
586/1	275	28	250 x 25	56,8
586/2	375	28	350 x 25	74,6
586/3	475	28	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)	100,6
586/4	700	28	(325 x 25) + 25 + (325 x 25)	155,4




587P Entrée d'air				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
587P/1	275	28	250 x 25	55,0
587P/2	375	28	350 x 25	78,4
587P/3	475	28	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)	105,0
587P/4	700	28	(325 x 25) + 25 + (325 x 25)	151,8



590 Entrée d'air avec clip				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
590/6	290	28	284 x 16	57,2
590/7	470	28	(222 x 16) + 20 + (222 x 16)	98,7
590/8	565	28	(270 x 16) + 19 + (270 x 16)	115,1




771AK Entrée d'air auto-réglable et acoustique				
D _{n,e,w} (C;C _{tr}): 36 (-1;-1) dB				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
771AK/2	415	52	(165 x 25) + 20 + (165 x 25)	33,1
771AK/3	565	52	(240 x 25) + 20 + (240 x 25)	63,2
771AK/5*	565	52	(240 x 25) + 20 + (240 x 25)	80,6




* Sans clapet auto-réglable


Entrées d'air intérieures




470 Coffre intérieur acoustique				
D _{n,e,w} (C;C _{tr}): 39 (-1;-1) dB				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
470/30	400	45	(165 x 25) + 20 + (165 x 25)	30,0
470/45	700	45	(315 x 25) + 20 + (315 x 25)	45,0





478 Grille plate intérieure simple				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
478/1	275	20	230 x 16	32,9
478/2	375	20	330 x 16	45,9
478/3	475	20	(205 x 16) + 20 + (205 x 16)	63,6
478/4	700	20	(315 x 16) + 25 + (315 x 16)	94,0




485 Grille intérieure à glissière				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
485/1	275	22	230 x 16	22,0
485/2	375	22	330 x 16	32,6
485/3	475	22	(210 x 16) + 20 + (200 x 16)	43,4
485/4	700	22	(310 x 16) + 20 + (325 x 16)	76,7




487 Déflecteur intérieur à pivot				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
487/1	275	23	250 x 16	55,1
487/2	375	23	(165 x 16) + 20 + (165 x 16)	77,7
487/3	475	23	(215 x 16) + 20 + (215 x 16)	94,5
487/4	700	23	(325 x 16) + 25 + (325 x 16)	164,1



488 Grille plate intérieure double				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
488/1	275	30	250 x 25	47,9
488/2	375	30	(165 x 25) + 20 + (165 x 25)	64,7
488/3	475	30	(215 x 25) + 20 + (215 x 25)	94,9
488/4	700	30	(325 x 25) + 25 + (325 x 25)	138,4




489 Grille plate intérieure à encastrer				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
489/1	275	24	237 x 18	29,6
489/2	375	24	337 x 18	40,9
489/3	475	24	(210 x 18) + 17 + (210 x 18)	49,2
489/4	700	24	(320 x 18) + 22 + (320 x 18)	80,3




Entrées d'air intérieures



787AK Déflecteur intérieur à pivot				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
787AK/1	275	28	245 x 16	52,8
787AK/2	375	28	345 x 16	64,8
787AK/3	475	28	(215 x 16) + 20 + (215 x 16)	83,2
787AK/4	700	28	(325 x 16) + 25 + (325 x 16)	147,1



788P Déflecteur intérieur à pivot				
Type	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Mortaise (mm)	Débit (m ³ /h) Q sous 20 Pa
788P/1	275	28	245 x 16	52,8
788P/2	375	28	345 x 16	64,8
788P/3	475	28	(215 x 16) + 20 + (215 x 16)	83,2
788P/4	700	28	(325 x 16) + 25 + (325 x 16)	147,1



Dealer



RENSON® behoudt zich het recht voor technische wijzigingen in de hierna besproken producten aan te brengen. RENSON® voldoet aan de EPB. De meest recente brochures kan u downloaden op www.renson.eu

N.V. RENSON® Sunprotection-Screens S.A • Kalkhoevestraat 45 • IZ 1 Flanders Field • B-8790 Waregem
Tel. +32 (0)56 62 65 00 • Fax +32 (0)56 62 65 09 • info@rensonscreens.be • www.renson.eu



© L2001101 03/13 Belgique-France